

ダイオキシン類・ばく露防止・アスベスト粉塵・高濃度粉塵対策

# 移動式集塵空気清浄機・負圧機

## CLEAN KEEP AS-15-100V (吸引口・排気口ダクトタイプ)



### フィルタ交換目安

- ・パームフィルタ・・・・・・・・・・約一週間
- ・プレフィルタ (中性能フィルタ) ・・・・約一ヶ月
- ・メインフィルタ (HEPAフィルタ) ・・・・約半年～一年  
(目安ですので、現場・使用状況により異なります)

### 粉塵処理フロー

浮遊粉塵



パームフィルタ



プレフィルタ



メインフィルタ



チャコールフィルタ

ダイオキシン類対策のみ



高圧送風機



きれいな空気

送風機 60/50Hz	最大風量 15m <sup>3</sup> /min シロッコファン AC100V x 0.4kw x 7/5.5A
パームフィルタ	租塵フィルタ・ろ材交換型・焼却可
プレフィルタ	中性能フィルタ・ろ材交換型・焼却可
メインフィルタ	HEPA フィルタ・木枠交換型・焼却可 (捕集効率 0.3μm 99.97%)
チャコールフィルタ	繊維状活性炭フィルタ・ろ材交換型・焼却可
本体寸法 mm	全幅 400 x 奥行 900 x 高さ 810
本体重量	約 80kg (約 35kg + 約 45kg 2分割可)
電源 BOX	AC100V x 15A
※負圧作業領域は、およそ全幅 7m x 奥行 7m x 高さ 4m	
吸引風量実測値: 吸引ダクト4mで、初期風量 17 m <sup>3</sup> ・min	

●製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

クリーンルーム関連機器・環境機器 製造・販売・レンタル

## AIHO 愛豊工業株式会社

〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森三丁目75番地

TEL0567-94-6770 FAX0567-96-9088

E-mail: aiho@aihoukougyou.com

https://aihoukougyou.co.jp/