

ダイオキシン類・ばく露防止・アスベスト粉塵・高濃度粉塵対策

床吸い込み型除塵装置

100V組立式エアシャワー KAS-P100



フィルタ交換目安

- ・プレフィルタ（中性能フィルタ）・・・・・・・・約半年
- ・メインフィルタ（HEPAフィルタ）・・・・・・・・約一年
（目安ですので、現場・使用状況により異なります）

- 電源 100Vです。
- 短期工事で、狭い場所を移動する時便利です。
- 組立、分割作業は 2 名で約 20 分程度あれば可能です。
- パネルシャワーユニット単体でも使用できます。

送風機	最大風量 13m ³ /min シロッコファン 単相 100VX0.4KW
プレフィルタ	中性能フィルタ・ろ材交換型・焼却可
メインフィルタ	HEPA フィルタ・木枠交換型・焼却可 (捕集効率 0.3μm 99.97%)
本体寸法 mm	全幅 1,309X 奥行 800X 高さ 2,055
本体重量	約 227kg
電源 BOX	単相 100VX20A

●製品の的外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

クリーンルーム関連機器・環境機器 製造・販売・レンタル

AIHO 愛豊工業株式会社

〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森三丁目75番地

TEL0567-94-6770 FAX0567-96-9088

E-mail: aiho@aihoukogyou.com

<https://aihoukogyou.co.jp/>